










Саморегулирующиеся нагревательные кабели

Аксессуары

Предназначение	Описание	Артикул	ELSR-N	ELSR-L	ELSR-M	ELSR-R	ELSR-W	ELSR-H	
1	 Соединительные комплекты								
	ELVB-SRA-25	Соединительный комплект для ELSR-N, -L и -W	091A010	■	■			■	
	ELVB-SRAM-25	Соединительный комплект для ELSR-M	091A015			■			
	ELVB-SRAR-25	Соединительный комплект для ELSR-R	091A020				■		
	ELVB-SRAH-25	Соединительный комплект для ELSR-H	091A040					■	
	ELVB-70	Кабельный сальник ¾ дюймов для водопровода для ELSR-M...-BF/AF	0911703			■			
	ELVB-71	Тройниковая муфта, 32 мм для монтажа на ПЭ трубах AD 32 для ELSR-M...-BF/AF	0911704			■			
	 ELVB-SREx-25	Соединительный комплект ELSR-N, -L, -H, M25, Ex e	0X81PA1	■	■				■
	 ELVB-SREx-IT	Соединительный комплект ELSR-N м -H, для использования с Ex-it-R	091AIT1	■					■
	 ELVB-SRAN-Ex-20	Соединительный комплект ELSR-N M20 Ms, Ex d	0X81PND	■					■
	 ELVB-SRAL-Ex-20	Соединительный комплект ELSR-L M20 Ms, Ex d	0X81PLD		■				■
	 ELVB-SRAH-Ex-20	Соединительный комплект ELSR-H M20 Ms, Ex d	0X81PHD					■	■
2	 Комплекты для концевой заделки								
	EL-ECN	Комплект для концевой заделки для ELSR-N	09112N1	■					
	EL-ECL	Комплект для концевой заделки для ELSR-L	09112L1		■				
	EL-ECMF	Комплект для концевой заделки для ELSR-M...-BF/AF	09112MF			■			
	EL-ECW	Комплект для концевой заделки для ELSR-W	09112W1				■		
	EL-ECM	Комплект для концевой заделки для ELSR-M и -R	09112M1			■	■		
	 EL-ECN-ex	Комплект для концевой заделки Ex для ELSR-N, Ex e	0X81EN1	■					■
	 EL-ECL-ex	Комплект для концевой заделки Ex для ELSR-L, Ex e	0X81EL1		■				■
	 EL-ECH-ex	Комплект для концевой заделки Ex для ELSR-H, Ex e	0X81EH1					■	■
	EL-ECRA	Комплект для концевой заделки EL-ECRA для ELSR-Ramp	09112RA						

Ключ: ■ Подходящий, □ Частично подходящий



Аксессуары

3



Соединительные комплекты

Предназначение	Описание	Артикул
ELVB-SRV-N-L-W	Соединительный комплект ELSR-N, ELSR-L и ELSR-W, термоусадка	0911116
ELVB-SRV-H	Соединительный комплект ELSR-H	0911117
ELVB-SRV-M	Соединительный комплект ELSR-M	0911122
Ex-Con-SR	Взрывобезопасная втулка для опасных зон, сечение проводника 3 x 1,5 мм ² и 3 x 2,5 мм ² , длина 210 мм, 4 J, подходит для ELSR-N и H	0X81125
ELVB-SRV-Ramp	Соединительный комплект ELSR-Ramp для ремонта и подключения на трубке	0911124

ELSR-N	ELSR-L	ELSR-M	ELSR-R	ELSR-W	ELSR-H	Ex
■	■			■		
					■	
		■				
■	■				■	■

4



Изоляционные втулки

ELISD-R1	Для нагревательных кабелей ELSR-N, ELSR-L и ELSR-W, размеры пластины (алюминий) 70x70 мм	0921035
ELISD-R4	Для нагревательных кабелей ELSR-H, размеры пластины (алюминий) 70x70 мм	0921047
ELISD-R5	Для нагревательных кабелей ELSR-M, -R, размеры пластины (алюминий) 70x70 мм	0921101
ELISD1.12	1xM12, размер пластины (алюминий) 70x70 мм, изолированная площадь для кабеля диаметром 3,5-7 мм (только для соединительных кабелей)	0921011
ELISD1.16	1xM16, размер пластины (алюминий) 70x70 мм, изолированная площадь для кабеля диаметром 4,5-10 мм (только для соединительных кабелей)	0921015
ELISD1.20	1xM20, размер пластины (алюминий) 70x70 мм, изолированная площадь для кабеля диаметром 7-13 мм (только для соединительных кабелей)	0921019
ELISD1.25	1xM25, размер пластины (алюминий) 70x70 мм, изолированная площадь для кабеля диаметром 9-17 мм (только для соединительных кабелей)	0921023

ELSR-N	ELSR-L	ELSR-M	ELSR-R	ELSR-W	ELSR-H	Ex
■	■			■		■
					■	■
		■	■			■
						■
			■			■
						■
						■

5



Самоклеющаяся лента и фольга

ELB-02	20 м клейкой стекловолоконной ленты, 12 мм, макс. Рабочая температура 140 °C	2486800125
ELB-02A	33 м клейкой стекловолоконной ленты, 12 мм, макс. Рабочая температура 180 °C	2486800126
ELB-03	50 м клейкой текстильной ленты, 12 мм, макс. Рабочая температура 90 °C	2481800120
ELB-06C	50 м самоклеющейся алюминиевой фольги, 45 мм, макс. Рабочая температура 80 °C	2701900051
ELB-06D	100 м самоклеющейся алюминиевой фольги, 75 мм, макс. Рабочая температура 140 °C	2701900076
ELB-06E	50 м самоклеющейся алюминиевой фольги, 536 мм, макс. Рабочая температура 150 °C	2701900500

ELSR-N	ELSR-L	ELSR-M	ELSR-R	ELSR-W	ELSR-H	Ex
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■		■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■

Ключ: ■ Подходящий, □ Частично подходящий

Саморегулирующиеся нагревательные кабели

Аксессуары

6



Механические фиксаторы

Предназначение	Описание	Артикул	ELSR-N	ELSR-L	ELSR-M	ELSR-R	ELSR-W	ELSR-H	
ELB-16.10	Пластиковый фиксатор, длина 102 мм х ширина 2,5 мм, стойкий к УФ, упаковки по 100 шт., макс. рабочая температура 85 °С	2796000001	■	■	■	■			■
ELB-16.20	Пластиковый фиксатор, длина 200 мм х 3,6 мм, стойкий к УФ, упаковки по 100 шт., макс. рабочая температура 85 °С	2796000002	■	■	■	■			■
ELB-16.36	Пластиковый фиксатор, длина 360 мм х 4,8 мм, стойкий к УФ, упаковки по 100 шт., макс. рабочая температура 85 °С	2796000003	■	■	■	■			■
ELB-18	ELB-18 монтажная/фиксирующая пластина для нагревательных кабелей в желобах	0930040	■						

7



Соединительные коробки

Предназначение	Описание	Артикул	ELSR-N	ELSR-L	ELSR-M	ELSR-R	ELSR-W	ELSR-H	
ELAK-2	Соединительная коробка, 98 x 98 x 58 мм, термопластиковый корпус	0920001	■	■	■	■	■		
ELAK-5	Соединительная коробка 122 x 120 x 90 мм, полиэстеровый корпус	0920013	■	■	■	■	■	■	
ELAK-5.1	Соединительная коробка 130 x 130 x 75 мм, поликарбонатный корпус	0920002	■	■	■	■	■		
ELAK-6	Соединительная коробка 220 x 120 x 90 мм, полиэстеровый корпус	0920016	■	■	■	■	■	■	
ELAK-7	Соединительная коробка, 260x 160 x 90 мм, полиэстеровый корпус	0920019	■	■	■	■	■	■	
ELAK-RS	Соединительная коробка с монтажной опорой, круглая, диаметр 150 мм, высота 125 мм, термопластик, макс. Температура , 200 °С, для подключения 3 саморегулирующихся нагревательных кабелей ELSR-N/-H, 1 соединительного кабеля, 1 кабеля датчика, 1 двойного датчика Pt100, макс. Толщина изоляции 100 мм	0920050	■	■			■		
ELAK-RS-T	Тройник, круглый, диаметр 150 мм, высота 125 мм, макс. Температура 200 °С, для подключения 3 саморегулирующихся нагревательных кабелей ELSR-N/-H, макс. Толщина изоляции 100 мм	0920059	■	■			■		
ELAK-R-Pt	Соединительная коробка с монтажной опорой, круглая, диаметр 150 мм, высота 125 мм, термопластик, макс. Температура , 200 °С, для подключения 1 кабеля датчика, 1 двойного датчика Pt100, макс. Толщина изоляции 100 мм	0920060							
Ex ELAK-Ex-3.7	Соединительная коробка, 122 x 120 x 90 мм, полиэстеровый корпус	0X80057	■	■					■ ■
Ex ELAK-Ex-R7	Соединительная коробка, диаметр 150 мм, высота 125 мм, полиамидный корпус	0X80077	■	■					■ ■
Ex Ex-it-R	Соединительная коробка с монтажной опорой, круглая, диаметр 150 мм, высота 125 мм, полиамидный корпус, макс. Температура , 200 °С, для подключения 3 саморегулирующихся нагревательных кабелей ELSR-N/-H, 1 соединительного кабеля, 1 кабеля датчика, 1 двойного датчика Pt100, макс. Толщина изоляции 100 мм	0X80070	■						■ ■
Ex Ex-it-R-T	Тройник с монтажной опорой, диаметр 150 мм, высота 125 мм, полиамидный корпус, для подключения 3 саморегулирующихся нагревательных кабелей ELSR-N/-H, макс. Толщина изоляции 100 мм	0X80082	■						■ ■
Ex Ex-it-R-Pt	Соединительная коробка с монтажной опорой, круглая, диаметр 150 мм, высота 125 мм, полиамидный корпус, для подключения 1 кабеля датчика, 1 двойного датчика Pt100, макс. Толщина изоляции 100 мм	0X80092							■




Измерение, контроль и мониторинг, электронные терморегуляторы, устройства мониторинга электронных контуров обогрева, температурные датчики и термопары

Более подробная информация представлена в нашем портфолио «Контрольно-измерительное оборудование»



Аксессуары


8

Предназначение	Описание	Артикул	ELSR-N	ELSR-L	ELSR-M	ELSR-R	ELSR-W	ELSR-H	
	Температурные датчики								
	ELTF-PTEx.2 Pt 100, Ex e, 4-проводочный, 3 м кабель с изоляцией из фторопласта	0X70002	■	■				■	■
	ELTF-PTEx.4 Двойной-Pt 100, 3-проводочный, 3 м кабель с изоляцией из фторопласта	0X70030	■	■				■	■
	ELTF-PT.1 Pt 100 2-проводочный, 5 м кабель с ПВХ изоляцией	0650001	■	■	■	■	■	■	
	ELTF-PT.3 Pt 100 2-проводочный, 3 м кабель с изоляцией из фторопласта	0650003	■	■	■	■	■	■	
	ELTF-PT.3.1 Pt 100 3-проводочный, 3 м кабель с изоляцией из фторопласта	0650002	■	■	■	■	■	■	

9

Предназначение	Описание	Артикул	ELSR-N	ELSR-L	ELSR-M	ELSR-R	ELSR-W	ELSR-H	
	Фитинга для закрепления на трубопроводе								
	ELMW-5 Для ELAK-2, макс. толщина изоляции 80 мм, 1.4301	0941005							■
	ELMW-9 Для ELAK-5, ELAK-Ex 3, ELTh-1, макс. толщина изоляции 80 мм, 1.4301	0941009							■
	ELMW-11 Для ELTC-1/4 / 05 and ELAK-5.1, макс. толщина изоляции 80 мм, 1.4301	0941011							■
	ELMW-CT Для капиллярных термостатов Ex EL-CT..., макс. толщина изоляции 80 мм, 1.4301	0941025							■
	ELB-15.04 Хомут для трубки, 1,4301, внешний диаметр трубки 25/40 мм (до макс. DN 25, 1 дюйм)	2723001025							■
	ELB-15.06 Хомут для трубки, 1,4301, внешний диаметр трубки 40/60 мм (до макс. DN 40, 1,5 дюйма)	2723001040							■
	ELB-15.09 Хомут для трубки, 1,4301, внешний диаметр трубки 70/90 мм (до макс. DN 65, 2,5 дюйма)	2723001070							■
	ELB-15.11 Хомут для трубки, 1,4301, внешний диаметр трубки 90/110 мм (до макс. DN 80, 3 дюйма)	2723001090							■
	ELB-13V1 Фиксатор с резьбой, 11 мм, единица упаковки 30 м, 1.4301	2723001010							■
	ELB-13V2 Натяжная арматура для ELB-13V1, единица упаковки 10 шт., 1.4301	0930042							■

10

Предназначение	Описание	Артикул	ELSR-N	ELSR-L	ELSR-M	ELSR-R	ELSR-W	ELSR-H	
	Предупреждающие знаки								
	EL-WS01D Предупреждающий знак на немецком языке „Elektrische Begleitheizung“ *	2986900002	■	■	■	■	■	■	■
	EL-WS01E Предупреждающий знак на английском языке „Electric Heat Tracing“ *	2986900012	■	■	■	■	■	■	■
	EL-WS01F Предупреждающий знак на французском языке „Tracage Electrique“*	2986900032	■	■	■	■	■	■	■

* Также доступны на других языках по запросу

Ключ: ■ Подходящий, □ Частично подходящий